

Boulonneuse 36 V carré 1/2" – 12,7 mm

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

WR36DBWRZ

EAN 4966376323814



Également disponible
WR36DBWZ
EAN 4966376323791
Dans system Case HSC II
Sans batterie ni chargeur

Couple surpuissant : Serrage 1130 Nm / Desserrage 1650 Nm

- Réversible
- Vitesses variables
- + Sélecteur de vitesses électronique : adaptation au travail
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Carré d'entraînement 1/2" – 12,7 mm
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Très bien équilibrée pour un travail plus efficace
- Nouvelle batterie Multi volt
- Moteur Brushless compact et puissant
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)



■ Caractéristiques

Boulons et écrous	M12 - M30
Écrous high tension	M10 - M24
Carré d'entraînement	12,7 mm 1/2"
Couple de serrage	1.050 Nm
Couple de desserrage	1.650 Nm
Régime à vide (haut)	0 - 1.500 tr/min.
Régime à vide (moyen)	0 - 1.200 tr/min.
Régime à vide (bas 2)	2 0 - 900 tr/min.
Régime à vide (bas 1)	1 0 - 600 tr/min.
Fréquence de frappe (haute)	0 - 2.800 /min.
Fréquence de frappe (moyenne)	0 - 2.300 /min.
Fréquence de frappe (bas 2)	2 0 - 1.800 /min.
Fréquence de frappe (bas 1)	1 0 - 1.200 /min.
Niveau puissance sonore	109 dB(A)
Porte-outil	1/2" carré
Niveau pression acoustique	98 dB(A)
Emission de vibration	14,8 m/s ²
L x H x l	221 x 290 x 42 mm
Poids	3,7 kg

■ WR36DBWRZ



Applications

Boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue camion, construction métallique...

Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 carénage de protection d'accu - 1 coffret HSC II

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s