

## Echafaudage roulant en aluminium

**Robuste et léger à la fois, TOPLIGHT offre un excellent rapport qualité-prix avec la sécurité d'achat d'un matériel homologué**

### Caractéristiques techniques

Longueur :	1,80 m	2,40 m
Hauteur travail / plateau maxi :	8 m / 6 m	8 m / 6 m
Largeur échelle hors tout :	0,74 m	0,74 m
Largeur échelle hors tout avec platine de roue :	0,80 m	0,80 m
Roues à blocage avec pieds réglables :	Ø 125 mm	Ø 200 mm
Réglage pied :	200 mm	200 mm
Surface utile plancher :	1,68 m x 0,60 m	2,30 m x 0,60 m
Dimensions sans stabilisateur :	1,98 x 0,80 m	2,58 x 0,80 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>




Réf. TOS 518

Option :  
Base pliante sur demande



Plateau baquet avec  
plinthes tout aluminium  
et poignées latérales



Stabilisateurs  
orientables  
avec serrage  
intégré mollette  
aluminium



Pied réglable  
équipé de  
Gouppilles  
imperdables



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

## LES + D'ULTRALU

### Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour  
pour verrouillage  
rapide des  
croisillons par une  
personne seule  
depuis le bas.



Contreventement  
pour montage aisé en  
escalier ou en  
dénivelé, sans  
accessoires  
supplémentaires.



Emboîtement  
breveté à  
rattrapage de jeux  
(la « clé rouge »).



Ø 50 mm  
Barreaux  
fortement  
antidérapants  
renforcés  
par l'intérieur et  
démontables.



### Montage rapide par une personne seule



				<b>TOPLIGHT</b>										
				<b>Version standard</b>										
Longueur		1,80 m												
Largeur		0,70 m												
		Kg		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 180	GFZ 180	CRZ 180	PCT 184 A	ST 250 L	RZ 125 R	RL 150	
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 1,80 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet, ossature alu, plinthes long. en alu	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 125 sur pied réglable	Rallonge stabilisateur	
TOS 218*	4 m	2 m	68	2	/	2	1	5	1	1	4	4	/	
TOS 318	5 m	3 m	75	2	1	2	1	5	2	1	4	4	/	
TOS 418	6 m	4 m	105	2	2	2	1	9	3	2	4	4	/	
TOS 518	7 m	5 m	112	2	3	2	1	9	4	2	4	4	/	
TOS 618	8 m	6 m	127	2	4	2	1	9	5	2	4	4	4	
*Hors EN 1004				Poids (Kg)	3,30	6,00	5,90	3,40	1,10	1,40	18,00	3,40	1,85	1,75

				<b>TOPLIGHT</b>										
				<b>Version MAXI</b>										
Longueur		2,40 m												
Largeur		0,70 m												
		Kg		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 240	GFZ 240	CRZ 240	PCT244 A	ST250 L	RZ 200 R	RL 150	
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 2,40 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet avec plinthes en aluminium	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Rallonge stabilisateur	
TOS 224*	4 m	2 m	84	2	/	2	1	5	1	1	4	4	/	
TOS 324	5 m	3 m	91	2	1	2	1	5	2	1	4	4	/	
TOS 424	6 m	4 m	129	2	2	2	1	9	3	2	4	4	/	
TOS 524	7 m	5 m	137	2	3	2	1	9	4	2	4	4	/	
TOS 624	8 m	6 m	151	2	4	2	1	9	5	2	4	4	4	
*Hors EN 1004				Poids (Kg)	3,30	6,00	5,90	4,80	1,50	1,70	24,00	3,40	3,40	1,75

